محصولات حرفه‌ای

رنـــگ‌نمای ساختمان

نیـــوکالـــر

شرکت نورَنگ پوشش

فهرست

درباره نو رنگ پوشش (نیوکالر) ... ۳

معرفی رنگ نما، انواع و مزایا ... ۵

رنگ های تخصصی چهار اقلیم ... ۸

رین کالر تکس اولترا نانو و آنتی باکتریال ... ۱۰

رین کالر الاستومریک ... ۱۷

رین کالر سیلیکونایز ... ۲۳

سان کالر ... ۲۸

نمونه پروژهای اجرایی ... ۳۳

سایر محصولات مکمل رنگ نما ... ۴۰

ارتباط با ما ... ۴۹



خیلی
قدیمی
مدرن
امروزی

۱۳۱۸ ... آغـــاز فعالیـــت در صنعـــت رنـــگ

۱۳۶۰ ... ورود به عرصه تولید رنگ‌های صنعـــتی

۱۳۸۰ ... واردات اولیـــن دســـتگاه ترکیـــب
رنـــگ کامپیوتـــری در ایـــران

۱۴۰۰ ... اســتفـــاده از پیگمـنت‌هـــای
تـــراز اول جهـــان Chromaflo

۱۴۰۲ ... ارائـــه نخســـتین کاتالـــوگ
مصـــور انتخـــاب رنـــگ در ایـــران

۱۴۰۴ ... ارائـــه اولیـــن هـــوش مصنوعـــی
انتخـــاب رنـــگ ســـاختمان

www.newcolourco.ir



شرکت نو رنگ پوشش با بیش از هشتاد سال سابقه فعالیت در صنعت رنگ ساختمان، طی سه دهه اخیر فعالیت های توسعه ای خود را تحت لیسانس شرکت Cpscolor آلمان و با بهره گیری از فرمولاسیون و دانش فنی شرکت Techno Plan ادامه داده است. نو رنگ پوشش به عنوان اولین واردکننده دستگاه های ترکیب رنگ کامپیوتری به ایران، با استفاده از دستگاه های Cpscolor-Corob و Santint و نرم افزار قدرتمند شرکت Tikkurilaفنلاند، امکان ترکیب و ساخت بیش از ۲۰,۰۰۰ طیف رنگی را فراهم کرده است. استفاده از خمیرپیگمنت های تخصصی شرکت های Chromaflo و Vibrantz نیز دقت، کیفیت پایدار و تکرارپذیری فام رنگی را در سیستم ترکیب رنگ نیوکالر تضمین می کند.

www.newcolourco.ir

تعریف رنگ نمای ساختمان

رنـگ نمـا، آخریـن لایـه محافـظ و تامیـن کننده جلـوه ای چشـم نـواز و مـدرن بـرای سـاختمان اسـت. ایـن پوشـش، سـازه را در برابـر عوامـل مخـرب جـوی ماننـد تابش شـدید نور خورشـید، بارندگـی، رطوبـت و تغییـرات دمایـی ایمـن می‌کنـد. بـا توجـه بـه قرارگیـری مسـتقیم نمـای سـاختمان در معـرض ایـن آسـیب ها، محصـولات "نیوکالـر" بـا فرمولاسـیون ویـژه طراحی شـده انـد تا بالاترین سـطح اسـتحکام و ماندگاری را در هر شـرایط اقلیمـی تامین کنند.

www.newcolourco.ir

مزایـای رنگ نما

بسیاری از مصالح سنتی نما با چالش‌های جدی همراه هستند. سنگ‌ها دارای وزن سنگین بوده و خطر سقوط دارند. آجرها به مرور زمان چرک و یا دچار شوره زدگی می‌شوند. شیشه نیز علاوه بر خطرات ایمنی در زمان زلزله باعث اتلاف انرژی حرارتی در ساختمان می‌شود. به همین دلیل رنگ نما امروز در سراسر جهان به عنوان مطمئن‌ترین و هوشمندانه‌ترین انتخاب در سازه های مدرن معماری برای پوشش نهایی ساختمان شناخته می‌شود.



www.newcolourco.ir

انواع
رنگ نما

رنـگ هـای نمـای نیوکالـر بـر پایـه آب (Water Based) و منطبـق بـا اسـتانداردهای زیسـت محیطـی تولیـد می شـوند.

ایـن محصـولات در انـواع تخصصـی، متناسـب با شـرایط مختلـف آب و هوایـی، عرضه می شـوند:

- **نانو و آنتی باکتریال** (Nano & Anti Bacterial)

مقـاوم در برابـر عوامل جـوی و آلودگی هـای محیطی، بـا خاصیـت ضد قـارچ، کپک، خـزه و جلبک

- **بافت پذیر** (Texture)

ایجـاد پوششـی یکنواخـت با جلـوه ای متمایـز جهت پوشـش ناهمـواری های سـطح

- **الاستومریک** (Elastomeric)

انعطـاف پذیـر و مناسـب جهـت پوشـش ترک هـای سـطحی و ریـز

- **سیلیکونایز** (Siliconized)

با خاصیت آب گریزی و غبارگریزی بالا

رنگ‌های نمای چهار اقلیم



• رین کالر
تکس اولترا
نیم مات | مناطق شرجی و پربارش
مقاوم در برابر باران اسیدی



• رین کالر
الاستومریک
نیم مات | مناطق بارانی



• رین کالر
سیلیکونایز
مات | مناطق معتدل



• سان کالر
مات | مناطق کم بارش و معمولی

www.newcolourco.ir

بشورو بساب!

الى يوم القيامه ...

تکس اولترا

ماندگار و جاودان

100% GENUINE PREMIUM QUALITY

15 YEARS WARRANTY

پروژه ماجرا | جزیره هرمز | وسعت پروژه: ۱۰۳۰۰ مترمربع

NEW COLOUR

Rain


K-OPEN
NEW
COLOUR
رین کالر
تکس اولترا
نانو و نانوآنتی باکتریال
WASHABLE
PREMIUM QUALITY
NANO ANTIBACTERIAL FORMULATION

آشنایی با

رین کالر
تکس اولتر

پوشش نمای آکریلیک بر پایه رزین‌های پیور آکریلیک، نانو و آنتی باکتریال فرموله شده در شرکت تکنو پلن است. این محصول با جلوه نیم مات، با چسبندگی بسیار بالا، ترکیبی از زیبایی، بافت پذیری متنوع و عملکرد فنی فوق العاده را ارائه می دهد.

ویژگی ها

- نانو و آنتی باکتریال (مقاوم در برابر کپک، قارچ، جلبک و خزه)
- بافت پذیری بسیار متنوع و انعطاف پذیر
- کشسانی بالا و مقاوم در برابر ترک
- عایق رطوبت و آب گریزی بالا
- مقاوم در برابر باران های اسیدی و شرایط جوی بحرانی و شرجی
- بدون بو و آب پایه



www.newcolourco.ir



عملکرد

با ایجاد لایه ای محافظ
و تنفس پذیر، از سطوح
در برابر نفوذ نم و رطوبت
محافظت می کند. به
دلیل قابلیت بافت بی
نظیر، گزینه ای ایده
آل برای پوشش موج و
ناهمگونی‌های سطح
زیرکار است که با استفاده
از غلتک های تکسچرال،
بافت های دلخواه را ایجاد
می کند.

به دلیل ویژگی های
بهداشتی و دوام بالا، علاوه
بر نمای ساختمان در مراکز
بیمارستانی و پرتردد، سقف
استخرها، سونا، جکوزی
کاربرد دارد.

مناسب برای سطوح

سیمان، بتن، سمنت بورد،
میکرو سمنت، کناف، آجر،
کناف سبز



اطلاعات تکمیلی

پوشش دهی:

سطوح بدون بافت هر کیلو ۲ متر مربع پوشش دهی با کشسانی حداکثر ۲ میلیمتر
سطوح بافت دار هر کیلو ۱ متر مربع پوشش دهی با کشسانی حداکثر ۵ میلیمتر

ابزار اجرا:

غلتک، قلم مو، ایرلس و پیستوله.

مقاومت دمایی:

۲۵- تا ۶۰ درجه سانتی گراد.

بیس(Base):

قابلیت ترکیب رنگ کامپیوتری در بیس های A و C

نکات اجرایی:

استفاده از آستراکریلیک روی تمامی سطوح سیمانی و بتنی نوساز الزامی است.
در صورت وجود ترک یا شکاف، سطح را با بتونه کاسماتیک و چسب بتن ترمیمی نیوکالر ترمیم کنید.



مشخصات فنی
رین کالر تکس اولترا

نوع رزین	امولسیون آکریلیک
افزودنی سیلیکون	دارد
جرم حجمی	۱.۲ فقط برای رنگ سفید
جامد وزنی	٪۴۶ ± ٪۲
مقدار پوشش	۱-۳ lit /M۲ (بسته به نوع بافت)
غلظت	۲۰۰ - ۲۵۰ KU
براقیت	٪۲ در دمای ۶۰ C°
توانایی پوشش ترک‌ها	تا اندازه ۲.۶ میلی‌متر
کمترین دما زمان اجرا	۱۰ C° به بالا (دمای سطح مورد استفاده)
بیشترین دما زمان اجرا	۵۰ C° (در صورت تابش نور غیرمستقیم آفتاب)
نقطه اشتعال	ندارد
P.H	۸ -۹
زمان خشک شدن در	سطحی
۲۰ C° و ٪۵۰ RH	اجرای لایه بعدی
ابزار مناسب جهت اجرا	غلطک، قلمو، اسپری
رقیق کردن	حداکثر ۱ لیتر آب تمیز در حلب
شستشوی ابزار و لوازم	آب گرم و شوینده مناسب
بسته‌بندی	حلب، دبه، گالن
نگهداری	۱۲ ماه

۰ منظور از حلب، ظرف ۲۰ کیلویی است

چرا رنگ های نانو و آنتی باکتریال؟

رنگ های نانو-آنتی باکتریال نیوکالر با بهره‌گیری از افزودنی‌های پیشرفته، سدی قدرتمند در برابر رشد کپک، قارچ، جلبک و خزه ایجاد می‌کنند. این ویژگی‌ها انتخابی ایده‌آل برای نمای ساختمان، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، مهد کودک، سقف استخر ها و محیط های پرتردد عمومی تبدیل کرده است.

ماندگاری این خاصیت در فیلم نهایی رنگ، بسته به میزان رطوبت و بارش محیط، بین یک تا سه سال خواهد بود.

www.newcolourco.ir

رین‌کالر الاستومریک

قهرمان ضد آب

10 YEARS WARRANTY

NEW COLOUR


OPEN
NEW
COLOUR
رین کالر
الاستومریک
نانو و نانوآنتی باکتریال
WASHABLE
NANO ANTIBACTERIAL FORMULA

آشنایی با

رین کالر الاستومریک

پوشش نمای آکریلیک بر پایه رزین های آکریلیک و سیلیکونی، فرموله شده در شرکت تکنو پلن است. این محصول با جلوه نیم مات با خاصیت کشسانی بالا، به عنوان لایه ای مستحکم عمل کرده و از سطوح در برابر نم، رطوبت و ترک های ریز محافظت می کند.

عملکرد

با ایجاد لایه ای آب گریز و در عین حال تنفس پذیر، مانع نفوذ آب باران به لایه های زیرین شده و همزمان اجازه می دهد رطوبت داخلی ساختمان به صورت بخار خارج شود. ویژگی متمایز الاستومریک، توانایی "پل زدن" روی ترک هاست؛ این رنگ با انعطاف پذیری بی نظیر خود، ترک های مویی و سطحی را تا عرض ۲ میلی متر پوشش داده و از بازگشت آن ها جلوگیری می‌کند. به همین دلیل، بهترین انتخاب برای مناطق بارانی، ساحلی و سازه‌هایی است که در معرض نشست یا تنش‌های حرارتی هستند.

ویژگی ها

- کشسان و الاستیک
- مقاومت در برابر ترک های سطحی
- چسبندگی و پوشش بالا
- مقاومت بالا در برابر باران و رطوبت شرجی
- آب پایه و بدون بو
- سازگار با محیط زیست

مناسب برای سطوح

سیمان، بتن، سمنت بورد، میکرو سمنت، کناف، آجر، کناف سبز



اطلاعات تکمیلی

پوشش دهی:

• سطوح بدون بافت هر کیلو، ۲/۵ متر مربع پوشش دهی با کشسانی حداکثر ۱ میلیمتر

• سطوح دارای بافت متوسط هر کیلو، ۱/۵ متر مربع پوشش دهی با کشسانی حداکثر ۲ میلیمتر

بیس (Base):

قابلیت ترکیب رنگ کامپیوتری در بیس‌های A و C

مقاومت دمایی:

۱۵- تا ۶۰ درجه سانتی گراد.

نکات اجرایی:

استفاده از آستراکریلیک روی تمامی سطوح سیمانی و بتنی نوساز الزامی است.

در صورت وجود ترک یا شکاف، سطح را با بتونه کاسماتیک و چسب بتن ترمیمی نیوکالر ترمیم کنید.



مشخصات فنی
رین‌کالر الاستومریک

نوع رزین	امولسیون آکریلیک
افزودنی سیلیکون	دارد
جرم حجمی	۱.۲۷ فقط برای رنگ سفید
جامد وزنی	٪۴۷ ± ٪۲
مقدار پوشش	۳-۲ lit/M۲ (بسته به نوع بافت)
غلظت	۲۰۰ - KU ۲۵۰
براقیت	٪۲ در دمای ۶۰ C°
توانایی پوشش ترک‌ها	تا اندازه ۱.۳ میلی‌متر
کمترین دما زمان اجرا	۱۰ C° به بالا (دمای سطح مورد استفاده)
بیشترین دما زمان اجرا	۵۰ C° (در صورت تابش نور غیرمستقیم آفتاب)
نقطه اشتعال	غیرقابل اشتعال
P.H	۹-۸
زمان خشک شدن در	سطحی
۲۰ C° و ٪۵۰ RH	اجرای لایه بعدی
ابزار مناسب جهت اجرا	غلطک، قلمو، اسپری
رقیق کردن	حداکثر ۱ لیتر آب تمیز در حلب
شستشوی ابزار و لوازم	آب گرم و شوینده مناسب
بسته‌بندی	حلب، دبه، گالن
نگهداری	۱۲ ماه

۰ منظور از حلب، ظرف ۲۰ کیلویی است

رین‌کالر سیلیکونایز

اکونومی درجه یک!

8 YEARS WARRANTY

NEW COLOUR

Rain


OPEN
NEW
COLOUR
رین کالر
سیلیکونایز
WASHABLE
PREMIUM QUALITY
NANO ANTIBACTERIAL FORMULATION

آشنایی با

رین کالر سیلیکونایز

پوشش نمای آکریلیکی بر پایه رزین های آکریلاتی امولسیونی با افزودنی های سیلیکونی، سطحی کاملا آب گریز و غبار گریز ایجاد می کند. این محصول با جلوه نیم مات و چسبندگی مناسب به عنوان یک پوشش محافظت برای نمای ساختمان در برابر عوامل جوی طراحی شده است.

عملکرد

این محصول برای محافظت از نمای ساختمان، حیاط و محوطه، دیوار و سقف پارکینگ کاربرد دارد. به دلیل آب و غبارگریزی انتخاب مناسبی برای ساختمان های واقع در شهرهای صنعتی دارای هوای خشک و معتدل است.
این محصول در دو نوع دانه بندی ریز و متوسط جهت ایجاد بافت های مدرن و عمیق قابل عرضه است.

ویژگی ها

- آب گریز و غبار گریز
- مقاوم در برابر ترک های مویی
- مقاوم در برابر باران
- بدون بو و پایه آب
- سازگار با محیط زیست

مناسب برای سطوح

سیمان، بتن، سمنت بورد، میکرو سمنت، کناف، آجر، کناف سبز

اطلاعات تکمیلی

پوشش دهی: هر کیلوگرم از این محصول روی سطوح سیمانی معمولی حدود ۲ متر مربع پوشش دهی دارد.

ابزار اجرا: غلتک، قلم مو، ایرلس و پیستوله.

بیس(Base): قابلیت ترکیب رنگ کامپیوتری در بیس های A و C

مقاومت دمایی: ۱۰- تا ۵۰ درجه سانتی گراد می باشد.

نکات اجرایی: استفاده از آستراکریلیک روی تمامی سطوح سیمانی و بتنی نوساز الزامی است.
در صورت وجود ترک یا شکاف، سطح را با بتونه کاسماتیک و چسب بتن ترمیمی نیوکالر ترمیم کنید.





مشخصات فنی
رین‌کالر سیلیکونایز

نوع رزین	اکریلیک استایرن، متیل متا اکریلات
افزودنی سیلیکون	دارد
جرم حجمی	~ ۱٫۳۰
جامد حجمی	~ ۲ +/- ٪۴۰
جامد وزنی	~ ۲ +/- ٪۵۰
مقدار پوشش	۲-۳ lit /M۲ (بسته به نوع بافت)
غلظت	KU ۲۰۰ - ۲۵۰
براقیت	۲ درصد در دمای ۶۰ C°
کمترین دما زمان اجرا	۱۰ C° به بالا (دمای سطح مورد استفاده)
بیشترین دما زمان اجرا	۵۰ C° (در صورت تابش نور غیرمستقیم آفتاب)
نقطه اشتعال	غیرقابل اشتعال
P.H	~ ۹
زمان خشک شدن در	سطحی
۲۰ C° و ٪۵۰ RH	اجرای لایه بعدی
ابزار مناسب جهت اجرا	غلطک، قلمو، اسپری
رقیق نمودن	حداکثر ۱ لیتر آب تمیز در حلب
شستشوی ابزار و لوازم	آب گرم و شوینده مناسب
بسته‌بندی	حلب، دبه، گالن
نگهداری	۱۲ ماه

۰ منظور از حلب، ظرف ۲۰ کیلویی است

سان‌کالر

پیشکسوت رنگ نما

5 YEARS WARRANTY

NEW COLOUR


OPEN
Water Base
NEW
COLOUR
نورنگ پوشش تولید کننده رنگ های اکریلیک
اولین مرکز ترکیب رنگ کامپیوتری در ایران
www.newcolour.co

آشنایی با

سان‌کالر

رنگ نمای سان‌کالر، رنگی بر مبنای رزین اکریلیک است. این محصول برای نمای ساختمان ها چه در مناطقی با شرایط جوی خشک و چه مناطقی با جو معتدل توصیه می‌گردد.

ویژگی‌های
سان‌کالر

سان‌کالر دارای خصوصیات آب‌گریزی و غبارگریزی است و با توجه به قابلیت تنفس خود، بر روی سیمان چسبندگی خوبی ایجاد نموده و از آنجایی که در برابر غبار شهری از مقاومت بالایی برخوردار است، بهترین گزینه برای دیوارهای سیمانی، پارکینگ منازل و پاسیو داخلی ساختمان می‌باشد. این محصول نسبت به دیگر تولیدات رنگ نمای شرکت نیوکالر قیمت مناسبتری داراست.

www.newcolourco.ir



مشخصات فنی
سان‌کالر

نوع رزین	اکریلیک استایرن، متیل متا اکریلات
جرم حجمی	~ ۱/۵۰
جامد حجمی	~ ۲ -/+ ٪۵۵
جامد وزنی	~ ۲ -/+ ٪۵۵
مقدارپوشش	۳-۲ lit /M۲ (بسته به نوع بافت)
غلظت	۱۰۰ - ۲۰۰ KU
براقیت	۲ درصد در دمای ۶۰ C°
کمترین دما زمان اجرا	۱۰ C° به بالا (دمای سطح مورد استفاده)
بیشترین دما زمان اجرا	۵۰ C° (در صورت تابش نور غیرمستقیم آفتاب)
نقطه اشتعال	غیرقابل اشتعال
P.H	~ ۹
زمان خشک شدن در	سطحی
۲۰ C° و ٪۵۰ RH	اجرای لایه بعدی
ابزار مناسب جهت اجرا	غلطک، قلمو، اسپری
رقیق نمودن	حداکثر ۱ لیتر آب تمیز در گالن
شستشوی ابزار و لوازم	آب گرم و شوینده مناسب
بسته‌بندی	دبه و حلب
نگهداری	۱۲ ماه

• منظور از حلب، ظرف ۲۰ کیلویی است

همه‌جا
هستیم!

www.newcolourco.ir



رزومه‌ای بیش از حدّ نیاز!

OVERQUALIFIED

برج های بلند مرتبه:

- برج روما « کامرانیه »
- برج آلتون « نیاوران »
- برج باغ ایرانی « فرشته »
- برج نگین « اقدسیه »
- برج باغ پالازو « نیاوران »
- برج کامران « فرشته »
- برج دو قلو کوروش « ولنجک »
- برج گلدن پالاس « ولنجک »
- برج میلان « چیتگر »
- برج نخل « چیتگر »
- برج پارسا « الهیه »
- برج زمرد « پاسداران »
- برج ایران زمین « شهرک غرب »
- برج آسمان « فرمانیه »
- برج مریم « الهیه »
- مجتمع نارنجستان « اقدسیه »
- ساختمان دوبرال « سعادت آباد »

هتل ها:

- اسپیناس پالاس
- ماجرا « جزیره هرمز »
- گچسر « چالوس »



- هما « تهران »
- لاله « تهران »
- آزادی « تهران »
- نارنجستان « مازندران »
- امیرکبیر « اراک »

مراکزخرید:

- پالادیوم « زعفرانیه »
- نیایش مال « همت »
- ایران مال « چیتگر »
- حیات سبز « نیاوران »
- ارگ سنتر « تجریش »

بیمارستان‌ها:

- آتیه « شهرک غرب »
- نیکان غرب « همت »
- دی « توانیر »
- کسری « آرژانتین »
- نیکان شرق « حکیمیه »

سفارتخانه ها:

- انگلستان
- اتریش
- فنلاند
- قطر
- تایلند
- اقامتگاه سفیر بریتانیا

جهت بازدید از پروژه ها به سایت
مراجعه فرمایید.

www.newcolourco.ir

دوام رنگ نما در گرو اجرای درست

دوام و کارایی رنگ نما، به انتخاب درست محصول بر اساس سطوح زیرکار و شرایط اقلیمی بستگی دارد. سطوح سیمانی و بتنی باید پیش از رنگ آمیزی کاملا خشک و آماده سازی شوند، زیرا باقی ماندن رطوبت در سطح زیرکار می تواند موجب کاهش چسبندگی، تاول زدن و پوسته شدن رنگ شود. در مناطق مرطوب و شرجی، رنگ های اکریلیک پایه آب به دلیل قابلیت تنفس پذیری و عبور بخار آب، انتخابی مناسب برای جلوگیری از حبس رطوبت و افزایش ماندگاری لایه های نهایی رنگ نما هستند. رنگ های نمای نیوکالر نیز با همین رویکرد در دسته بندی های تخصصی مناسب اقلیم و شرایط آب و هوایی مختلف ارائه می شوند.

مراحل اجرای نمای ساختمان

آماده‌سازی سطح:

پیش از اجرا، سطح نما باید توسط کارشناس بررسی شود. در صورت وجود گرد و غبار، آلودگی، شوره یا پوسته های سست، شستشو با دستگاه واترجت و پاکسازی کامل سطح الزامی است.

ترمیم ترک‌ها و درزها:

کلیه درزها و ترک های سطح زیرکار با استفاده از چسب بتن ترمیمی نیوکالر و پودر کاسماتیک با خاصیت ارتجاعی، ترمیم و آماده سازی شوند.

اجرای پرایمر:

به منظور افزایش چسبندگی، دوام و پایداری رنگ نما، استفاده از پرایمر آکریلیک متناسب با سطح زیرکار الزامی است.

اجرای رنگ نهایی:

لایه های نهایی رنگ نما متناسب با نوع سطح و شرایط اجرایی اعمال می‌شوند.



نحوه اجرای انواع رین کالر ها

آماده سازی:

سطح مورد نظر باید کاملا تمییز، خشک و عاری از هرگونه گَرد و غبار، چربی، حباب و تخلخل باشد. پیش از اجرا، ابتدا سطح با آستر اکریلیک زیرسازی شده سپس تمامی ترک های سطحی با استفاده از بتونه کاسماتیک اصلاح و همسان سازی شوند تا بستر مناسب برای اجرای رنگ نهایی فراهم گردد.

شرایط محیطی اجرا:

دمای هوا هنگام اجرا باید حداقل ۱۰ و حداکثر ۴۵ درجه سانتی‌گراد باشد. همچنین دمای سطح باید حداقل ۳ درجه سانتی‌گراد بالاتر از نقطه شبنم محیط باشد تا از تشکیل رطوبت و اختلال در اجرای رنگ جلوگیری شود. اجرای رنگ در زیر تابش مستقیم نور خورشید توصیه نمی‌شود.

ارائه ضمانت نامه کتبی شرکت منوط به استفاده از مجریان معتبر یا دریافت تاییدیه از واحد مهندسی فروش خواهد بود.

زمان خشک شدن و شرایط نگهداری رنگ

زمان خشک شدن رنگ به عواملی مانند جریان هوا در محیط، دمای هوا، ضخامت رنگ و تعداد لایه های اجرا شده بستگی دارد. با این حال، توصیه می‌شود حداقل ۵ ساعت فاصله بین اجرای هر لایه رعایت شود.

ظرف محتوی رنگ باید کاملا دربسته، در محیطی خنک با تهویه مناسب و دور از حرارت، تابش مستقیم نور خورشید و یخ زدگی نگهداری شود.

ابزار اجرا:

این محصولات با استفاده از غلطک مخصوص رنگ نما، ایرلس (Airless)، پیستوله و قلم مو قابل اجرا هستند.



محصولات مرتبط با

رنگ نمای ساختمان

• آستر آکریلیک (یونی پرایمر)

آستر تثبیت و آماده‌سازی سطوح زیرین رنگ

• چسب بتن ترمیمی

چسبی جهت ساخت بتونه سیمانی نمای ساختمان (کاسماتیک)

• نیوسیل

پوشش و عایق ضد آب و رطوبت

• کنیتکس اکریلیک

پوشش دانه‌دار جهت رنگ آمیزی ساختمان

• لاک اکریلیک

پوششی جهت براقی و آب‌بندی سطوح

• سیلیکون کوت

مایعی سیال جهت آب‌گریزی و غبارگریزی سطوحی مانند: سنگ و آجر

آستر آکریلیک (یونی پرایمر)

آستری مناسب جهت تثبیت و آماده‌سازی سطوح زیرین ساختمان از قبیل گچ، سیمان و بتن است. این محصول براساس رزین‌های اکریلیک بوده و قبل از رنگ‌آمیزی استفاده می‌گردد. کاربرد آن علاوه بر اشباع سیمان و گچ تازه اجرا شده باعث از بین بردن قلیا (سیمان و گچ) گردیده و مصرف رنگ را بهینه می‌نماید.

این آستر با قدرت و نفوذ عالی در داخل مصالح ساختمانی باعث مصرف بهینه و چسبندگی رنگ و نفوذ در سطوح زیرین گردیده و در دو نوع بی‌رنگ نفوذی و پوششیِ موجود است. زمان خشک شدن آن تقریباً ۱۵ دقیقه می‌باشد.

چسب بتن ترمیمی

چسبی است تولید شده بر پایه رزین‌های اکریلیکی که علاوه بر افزایش انعطاف‌پذیری بتن، دوام آن را نیز افزایش می‌دهد. مهم‌ترین کاربرد چسب بتن در سبد کالای رنگ‌های نما، در ساخت بتونه مخصوص نمای سیمانی است که اصطلاحاً به آن بتونه کاسماتیک می‌گویند. ترکیبات ساخت این بتونه به این ترتیب است: یک پیمانه چسب بتن ترمیمی، یک پیمانه سیمان سیاه یا سفید و یک پیمانه پودر سنگ یا ماسه بادی.



نیوسیل (New Seal)

خمیرآب‌بندی
اکریلاتی عایق سفید

نیوسیل، پوششی (عایق) سفید رنگ و مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت است. سرعت در اجرا، تمیزی، دوام و انعطاف‌پذیری بالا از خواص آن است که جهت آب‌بندی بر روی سطوحی مانند پشت بام، سرویس‌های بهداشتی و حمام همراه با توری مش‌بندی بکار برده می‌شود. نیوسیل را بعنوان پوششی برای تِرک‌های سطحی فعلی و آینده نمای ساختمان تا ضخامت 3mm می‌توان استفاده نمود. مهمترین مزیت نیوسیل عایق‌بندی دیواره‌ی غربی و نمای باران‌گیر ویلا (ساختمان) بخصوص در شمال کشور است. این محصول را می‌توان با قلم مو، مالـه و غلطک به روش سرد مانند رنگ اجرا کرد.

www.newcolourco.ir

کنیتکس اکریلیک

از خانواده پوشش‌های دانه‌دار با دانه‌بندی متفاوت است که برای رنگ‌آمیزی داخل بنا و بیشتر، خارج ساختمان توصیه می‌شود. این محصول با دارابودن مقاومت جوی خوب و خاصیت آب‌گریزی، غبارگریزی و اصلاح موج‌های سیمانی، برای نمای ساختمان هم قابل استفاده است. کنیتکس اکریلیک با توجه به سایز دانه‌بندی در سه نوع ریز، متوسط و درشت تولید می‌گردد.

لاک اکریلیک

این پوشش مایع و
براق جهت براق
نمودن و آب بندی
سطوح مختلف از
قبیل سیمان، آجر،
سنگ و چوب‌های
لمبه در سقف درون
ابنیه کاربرد فراوانی
دارد، این محصول را
باید در هنگام
استفاده با ۵۰٪ آب
رقیق نمود.

سیلیکون کوت

سیلیکون کوت مایعی سیال و بی رنگیست که بدون ایجاد براقیت یا ماتی، جهت محافظت از مصالح(آجر، بتن اکسپوز و سنگ) در نما و داخل ساختمان به کار می‌رود. این محصول دارای خواص آب‌گریزی و غبارگریزی است و از چسبندگی و نفوذ بسیار بالائی نسبت به سطوح برخوردار می‌باشد.
از سیلیکون کوت جهت پوشش سطوح نما و ابنیه تاریخی نیز استفاده می‌گردد. این محصول از رزین‌های اکرلیک تولید گردیده و با ایجاد یک لایه‌ی حفاظتی از سیلیکون، سطوح آجری را غبارگریز نموده و از جذب آلودگی‌های شهری بر روی آن جلوگیری می‌نماید. از این مایع به عنوان Top coat (لایه ی نهایی) و بدون افزودن حلال و آب استفاده می‌گردد.

مُشتِ نمونه خروار!

عمارت یلان، منطقه گرمدره

baghyalan

www.newcolourco.ir

NEW COLOUR

فـریم آخـــر

دارای نـشـان اســـتاندارد ISO10004
ISO9001 از اتحادیه اروپا

www.newcolourco.ir

شرکت نو رنگ پوشش
(سهامی خاص)

• دفتر مرکزی •

تهران، نیاوران، سه راهی اقدسیه،
مجتمع اطلس مال، ساختمان
اداری، طبقه هشتم، واحد A۲۴

تلفن تماس: ۵۹ تا ۵۷ ۸۶ ۳۷ ۲۶ - ۰۲۱

newcolourco newcolourco @newcolour newcolourbrand

www.newcolourco.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این اثر برای شرکت «نو رنگ پوشش» محفوظ است هرگونه کپی یا تغییر در محتوی اعم از متن، تصویر یا ایده، شامل پیگرد قانونی خواهد شد.

REZAM.NET | 0920 21 30 620